



Специфікація Електроштабелера HC CDD16-AC1

Виробник, країна виробника	<i>Hangcha, China</i>
Модель	CDD16-AC1
Стан автотранспорту	Новий
Керування	Супровід (ескорт)
Рік випуску	2025 р.
Напрацювання м/год	- м/год
Вантажопідйомність, кг	1600 кг
Висота підйому вил, мм	3000мм - 6000мм
Вільний хід, мм	1590 мм
Вила (ГхШхД)	60x185x1150
Центр ваги, мм	600 мм
Експлуатаційна маса, кг	1215 кг
Довжина до спинки вил	2050 мм
Загальна ширина	800 мм
Висота при опущеному в/п, мм	2259 мм
Висота при піднятому в/п, мм	5460 мм
Мін. радіус повороту	1668 мм
Робочий коридор для палет 800x1200	2368 мм
Максимальна швидкість з / без вантажу, км/год	5 / 6 км/год
Макс. долаємий нахил з/без вантажу	6/10
Швидкість підйому з/без вантажу м/с	0,11 / 0,16
Батарея, стан батареї	24 V / 280 Ah
Колісна база, мм	1425 мм
Розміри вантажне колеса	85x70
Розміри ведуче колеса	230x75
Розміри стабілізуючого колеса	140x55
Вмонтований зарядний пристрій	
Гарантія	12 міс.або 1200 м/год, в залежності, що наступить першим.