

Модель

MF160D

MF160M

Виробник				МІКРО-Ф
Вантажопідйомність		Q	kg	16000
Висота підйому		H	mm	3300
Нахил мачти	Вперед - Назад	x / y	deg	6/12
Вільний хід				200
Відстань від центру номінального вантажу до спинки вил		c	mm	600
Довжина до початку вил		L1	mm	4950
Розмір вил		L x W x T	mm	1600x250x90
Загальна ширина		K2	mm	2520
Відстань від передньої поверхні спинки вил до осі передніх коліс		a	mm	790
Висота опущеної мачти		H1	mm	3260
Висота піднятої мачти		H max	mm	4870
Висота з кабіною		H2	mm	3050
Мінімальний радіус повороту		R	mm	4700
Швидкість транспортування			km/h	31
Швидкість піднімання			mm/sec	0,37
Швидкість опускання			mm/sec	0,37
Макс.Підйом який може подолати автовантажувач			%	16
Шини /	Передні			12.00-20-20PR
	Задні			12.00-20-20PR

Колісна база			mm	3100	
Колія коліс	Передня /	K1	mm	1865	
	Задня	K	mm	2080	
Мінімальний кліренс			mm	260	
Власна вага навантажувача			kg	19450	
Двигун, модель				Deutz BF6M2012C	D260.9S2- 672
Вид палива				дизель	
К-ть циліндрів, роб.об'єм			cm3	6 / 6060	6 / 7120
Номінальна потужність, Частота обертання, об.хв.			Kw	155/2500	132/2100
Максимальний момент оберт			N-m	743	690
Система охолодження				рідинна	
Об'єм паливного баку			l	120	
Трансмiсія, модель				ZF 3WG131	
Трансмiсія, тип				Powershift (ATM)	
Передачі	Вперед, Назад			3 / 3	
Робочий тиск для навісного обладнання			bar	180	

* У стандартну комплектацію навантажувача входить кабіна з опаленням та встановлення інтегрованого позиціонера вил