

Модель		MF25	MF30	MF35
<b>Вантажопідйомність</b>	кг	2500	3000	3500
Відстань від центру вантажу до спинки вил	мм	500	500	500
Висота підйому *	мм	3000	3000	3000
Довжина до спинки вил	мм	2615	2740	2825
Розмір вил (Д x Ш x Т)	мм	1220x120x45		
Загальна ширина	мм	1230	1230	1230
Висота мачи складеної / піднятої	мм	2050 / 4145		
Висота по кабіні	мм	2150		
Розмір шин, передні		28x9-15-14PR		
Розмір шин, задні		6.50-10-12PR		
Колісна база	мм	1700		
Експлуатаційна маса	кг	3820	4400	4755
<b>Двигун</b>		<b>YANMAR</b>		
Тип палива		Дизель		
Модель		4TNE98-BQFLC		
Об'єм	см <sup>3</sup>	3319		
Потужність	кВт	42,1		
Частота обертання	об./хв.	2300		
Кількість циліндрів		4		
<b>Трансмісія тип</b>		<b>ATM</b>		
Виробник трансмісії		TNA Hyundai		

\* Висота підйому може становити від 2м до 6 м в залежності від замовлення.

Специфікація в таблиці наведена для стандартних моделей.

Завдяки постійній модернізації автовантажувачів технічні характеристики можуть змінитись.