

Модель				MF70	MF70D
Виробник				МІКРО-Ф	МІКРО-Ф
Вантажопідйомність		Q	kg	7000	7000
Висота підйому		H	mm	3000	3000
Нахил мачти	Вперед - Назад	x / y	deg	6/12	6/12
Вільний хід				200	200
Відстань від центру номінального вантажу до спинки вил		c	mm	600	600
Довжина до початку вил		L1	mm	3690	3690
Розмір вил		L x W x T	mm	1200x150x60	1600x150x60
Загальна ширина		K2	mm	2180	2180
Відстань від передньої поверхні спинки вил до осі передніх коліс		a	mm	645	645
Висота опущеної мачти		H1	mm	2630	2630
Висота піднятої мачти		H max	mm	3780	3780
Висота з кабіною		H2	mm	2500	2500
Мінімальний радіус повороту		R	mm	3320	3320
Швидкість транспортування			km/h	27	27
Швидкість піднімання			mm/sec	0,29	0,29
Швидкість опускання			mm/sec	0,34	0,34
Макс. Підйом який може подолати автовантажувач			%	16	16
Шини /	Передні			8.25-15PR	8.25-15PR
	Задні			8.25-15PR	8.25-15PR

Колісна база			mm	2280	2280
Колія коліс	Передня /	K1	mm	1590	1590
	Задня	K	mm	1550	1550
Мінімальний кліренс			mm	165	165
Власна вага навантажувача			kg	9150	9150
Двигун, модель				MT3 Д245-202	Deutz BF4M2012
Вид палива				дизель	дизель
К-ть циліндрів, роб.об'єм			cm3	4/4750	4/4040
Номінальна потужність, Частота обертання, об.хв.			Kw	74/2200	74,9
Максимальний момент оберту			N-m	422	384
Система охолодження				рідинна	рідинна
Об'єм паливного баку			l	60	60
Трансмісія, модель				TNA (Корея)	TNA (Корея)
Трансмісія, тип				Powershift (ATM)	Powershift (ATM)
Передачі	Вперед, Назад			1 / 1	1 / 1

\* У стандартну комплектацію навантажувача входить кабіна з опаленням