

Вих. №23-03/30-5  
від 30.03.2023р.

## Візок гідравлічний M25

- Легкий і простий у керуванні
- Спеціальний клапан контролюючий швидкість опускання
- Перепускний клапан для уникнення перевантаження
- Надійна гідравлічна система
- **Гумові** забезпечують відмінну прохідність візка та є стійкими до ушкоджень

| МОДЕЛЬ                                |           | M25             |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Вантажопідйомність</b>             | <b>кг</b> | <b>2500</b>     |
| Власна вага                           | кг        | 75              |
| Ведуче колесо                         | мм        | ф200            |
| Опорне колесо                         | мм        | ф74             |
| Максимальна висота підйому            | h3 мм     | 200             |
| Загальна висота                       | h14 мм    | 1214            |
| Висота опущених вил                   | h13 мм    | 75              |
| Загальна довжина                      | l1 мм     | 1533            |
| Розміри вил                           | в/ ш/ д   | 50/160/1150     |
| Стандартна ширина вил                 | b5 мм     | 540             |
| Дорожній просвіт, центр колісної бази | m2 мм     | 22              |
| Ширина проходів для піддонів 800x1200 | Ast мм    | 1820            |
| Радіус повороту                       | Wa мм     | 1280            |
| <b>Вартість, в т.ч. ПДВ</b>           |           | <b>13150,00</b> |



**Гарантія – 12 місяців**

**Умови поставки – FCA м. Львів**

**Термін поставки - до 3-х днів з моменту розміщення замовлення**

**Умови оплати — предмет переговорів**

**Сподіваємось, що наша пропозиція зацікавить Вас.**

**З повагою,  
Комерційний директор**

**Наталія Жига**

**тел (032) 242 00 40, 242 00 43**